

TECHNISCHE FICHE










COLOMIX 2K CLEAR COAT 2+1 STANDARD krasbestendig

Gebruik: Afwerklaag op auto's, bussen, trucks en andere metalen voorwerpen

Type: Tweecomponenten sneldrogende kleurloze acryllak

Ondergrond: Metallic basislaag

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK!

	<p>COLOMIX 2K-hardingsmiddel 2+1 of COLOMIX 2K-hardingsmiddel 2+1 fast of COLOMIX 2K-hardingsmiddel 2+1 slow 2:1 per volume Houdbaarheid min. 5h/20°C</p>
	<p>1.3-1.4 mm 2-4 bar 2 x (50-60µm)</p>
	<p>5 min./20°C - tussen lagen 10 - 15 min./20°C - voor drogen in oven</p>
	<p>16u/20°C 30 min./60°C (voorwerptemp.)</p>
	<p>8 - 12 min. in de korte golf</p>
	<p>COLOMIX 2K-mateiralen reageren met vocht. Bescherm het materiaal tegen vocht. Tijdens het aanbrengen mag de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 80%.</p>
	<p>De EU-grenswaarde VOC voor dit soort product (categorie II B (a)) in een vorm gereed voor aanbrengen is 840 g/l VOC van dit product, gebruiksklaar is 530 g/l</p>
	<p>5 jaar</p>
	<p>6 x 1 l 4 x 5 l</p>